

E14000 Elektrikli Dizi Yardımcı İnverter

Auxiliary Inverter System for E-14000
Electric Multiple Unit (EMU)

- 2 faz AC girişi bulunmaktadır.
- Giriş Gerilimi : 460 V AC + %25 (50Hz)
- İnverter Çıkış Gerilimi: 3 X 390 V (50Hz)
- 3 X 22 kW (otomatik yedekli)
- DC bara tristör ve mikroişlemci tabanlı, 32 bit dijital PID kontrollü
- Haberleşme: RS 485 - RS 232
- Çalışma Sıcaklığı: -25°C / +55°C
- Yalıtım: Transformör giriş ve çıkışı galvanik olarak yalıtılmıştır.
- Son 128 arıza izlenebilir.
- Log dosya tutma avantajı
- Termik-Manyetik Kompak şalterle sistem korunmakta ve güç devresinden ayrılabilir.
- Korumalar
 - A-) DC bara : Giriş faz hatası, aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim
 - B-) İnverter : Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, termo koruma, motor kısa devre, driver besleme hatası
- Koruma sınıfı : IP-65
- Unit which have 2 phase AC
- Input Voltage : 460 V AC + %25 (50 Hz)
- Inverter Output Voltage : 3 X 390 V (50 Hz)
- 3 X 22 kW (automatic redundancy)
- DC bus with thyristor controlled by microcontroller, has 32 bit digital PID control
- Communication: RS 485 - RS 232
- Operating Temperature: -25°C / +55°C
- Isolation: Input and output are galvanically isolated
- Failure Memory: Gets 128 last fault
- Get Log file advantage.
- Main power system brake and protect with Thermic-Magnetic circuit breaker.
- Protections
 - A-) For DC Bus: Input phase fault, over current, over voltage, under voltage
 - B-) Inverter: Over current, over voltage, under voltage, thermo protect, supply fault
- Protection Class: IP-65



Kusursuz Medel
Teknolojisini
Yaşayın

Live the Perfect Medel
Technology