



Medel Enerji Besleme Ünitesi (EBU Statik Konvertör)

Medel Auxiliary Power Supply Unit (APU)

Özellikler | Features

- Bu statik konvertörlerin iki AC girişi bulunmaktadır
 - Giriş voltajı: 1000-1500 volt. @50 Hz
 - Çıkış voltajı: 380 V AC 3 faz
 - A-) 2 x 22 KW (otomatik yedek)
 - B-) 2 x 7.5 KW (otomatik yedek)
 - C-) AC çıkışı: 6 kVA ve 220 V AC regule voltaj
 - D-) 15 KW, 1 faz 380 V regule olmayan voltaj
 - DC Yükleme
 - A-) 150 amper 24 volt DC nominal
 - B-) 60 amper 28.8 volt akü şarjı için DC
 - Koruma sınıfı: IP-65
 - Çalışma sıcaklığı: 25°C + 55°C statik soğutmalı elektronik birimle
 - Yalıtım: Transformator girişi ve çıkışı galvanik olarak yalıtılmıştır
 - İletişim: RS 485 – RS 232
 - Son 128 hata izlemelidir
 - 256 dosya tutma avantajı
- The Auxiliary Power Supply Unit (APU) have two phases AC inputs.
 - Input voltage: 1000-1500 V (50Hz)
 - AC output voltage: 380V AV 3-phase
 - A-) 2x22 kW (auto-reserve)
 - B-) 2x7.5 kW (auto-reserve)
 - C-) 6 kVA/220 VAC regulated output voltage
 - D-) 15 kW/1x380V unregulated output voltage
 - DC Output voltage:
 - A-) 150 A / 24 V nominal
 - B-) 60 A / 28.8 V for battery charge
 - Protection class: IP-65
 - Working temperature: -25°C / +55°C (with static cooling)
 - Isolation: The input and output of the transformers are isolated galvanically.
 - Communication: RS 485 - RS 232
 - 128 faults can be monitored.
 - Advantage of storing 256 LOG files.